

SS 10215


Impo

KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL PUMP

60 Hz

50 Hz seçim aralığı: Q= 170 m ³ /sa - 310 m ³ /sa Standart Klepe Çıkışı : 6" İçten Pasolu 11 Diş (NPT : Özel istek) Fan tipi: Semiaksiyel Dönüş : Saat Yönü Ters Bağlantı : NEMA Standardına uygun Mil Çapı : 45 mm	
Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm. Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 232 mm	
Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan. İzin verilen maksimum kum miktarı = 50 g/m ³ İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm	
İmalat ve güvenlik standartları: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007	Tarih 05 / 2013 REV. 0
TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006	

Operating range at 50 Hz: Q= 170 m ³ /h - 310 m ³ /h Standard Outlet : 6" Inside Threaded 11 TPI (NPT : Optional) Impeller type: Mixed flow Rotation : CCW Connection : According to NEMA Standard Shaft Diameter : 45 mm	
Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid Maximum pump (Wet end) diameter - (Including cable guard): 232 mm	
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Maximum allowable solid quantity = 50 g/m ³ Solid dimension: Max 2mm	
Construction and safety standards: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007	Date 05 / 2013 REV. 0
TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006	



POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)										AĞIRLIK / WEIGHT (kg)				
	8" HP	10" HP	kW	10"-8"	10"-10"	8"	10"	10"	8"	10"	ø PUMP	ø D	MOTOR		POMPA PUMP	TOPLAM TOTAL		
				L	L	E	E	B	ø = C	ø = C			8"	10"	10"-8"	10"-8"	10"-10"	
SS 1021501A	35	-	26	1816	-	1040	-	776	195	-	232	6"	140	-	51,6	191,6	-	
SS 1021501	50	-	37	1846	-	1070	-	776	195	-	232	6"	146	-	51,6	197,6	-	
SS 102152AA	70	-	52	2162	-	1210	-	952	195	-	232	6"	177	-	60,7	237,7	-	
SS 1021502A	75	-	55	2202	-	1250	-	952	195	-	232	6"	184	-	60,7	244,7	-	
SS 1021502	90	-	66	2317	-	1365	-	952	195	-	232	6"	204	-	60,7	264,7	-	
SS 1021503AAA	100	-	75	2558	-	1430	-	1128	195	-	232	6"	218	-	69,8	287,8	-	
SS 1021503AA	110	-	81	2628	-	1500	-	1128	195	-	232	6"	230	-	69,8	299,8	-	
SS 1021503A	125	125	92	2748	2472	1620	1344	1128	195	240	232	6"	252	300	69,8	321,8	369,8	
SS 1021503	125	125	92	2748	2472	1620	1344	1128	195	240	232	6"	252	300	69,8	321,8	369,8	
SS 1021504AAA	150	150	110	3109	2768	1805	1464	1304	195	240	232	6"	292	330	78,9	370,9	408,9	
SS 1021504AA	150	150	110	3109	2768	1805	1464	1304	195	240	232	6"	292	330	78,9	370,9	408,9	
SS 1021504	-	180	132	-	2888	-	1584	1304	-	240	232	6"	-	370	78,9	-	448,9	
SS 1021505AAA	-	200	147	-	3154	-	1674	1480	-	240	232	6"	-	400	88,0	-	488,0	
SS 1021505AA	-	200	147	-	3154	-	1674	1480	-	240	232	6"	-	400	88,0	-	488,0	
SS 1021506AA	-	250	185	-	3530	-	1874	1656	-	240	232	6"	-	464	97,1	-	561,1	
SS 1021506A	-	250	185	-	3530	-	1874	1656	-	240	232	6"	-	464	97,1	-	561,1	

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			m ³ /h	0	170	190	210	230	240	245	250	255	260	270	290	310
	8" HP	10" HP	kW		l / min	2833	3167	3500	3833	4000	4083	4167	4250	4333	4500	4833	5167
					gpm	0	749	837	925	1013	1057	1079	1101	1123	1145	1189	1277
SS 10215/01A	35	-	26	Basma Yüksekliği (m) Total Dynamic Head (m)	51	39	37	35	33	32	31	30	29	28	26	23	18
SS 10215/01	50	-	37		60	47	44	42	41	40	39	39	38	37	36	33	27
SS 10215/2AA	70	-	52		103	78	73	70	66	63	62	59	58	57	52	45	35
SS 10215/02A	75	-	55		111	86	81	77	74	71	70	68	67	66	62	55	44
SS 10215/02	90	-	66		120	94	88	85	82	79	78	77	76	75	72	65	54
SS 10215/03AAA	100	-	75		154	117	110	105	98	95	93	89	87	85	79	68	53
SS 10215/03AA	110	-	81		163	125	118	112	106	103	101	98	96	94	88	78	62
SS 10215/03A	125	125	92		172	133	125	120	114	111	109	107	105	103	98	88	71
SS 10215/03	125	125	92		180	141	132	127	122	119	117	116	114	112	108	98	80
SS 10215/04AAA	150	150	110		214	164	154	147	139	135	132	128	125	122	114	100	79
SS 10215/04AA	150	150	110		223	172	162	154	147	143	140	137	134	131	124	110	89
SS 10215/04	-	180	132		240	188	176	169	163	159	156	155	152	150	144	131	107
SS 10215/05AAA	-	200	147		274	211	198	189	180	174	171	166	163	160	150	133	106
SS 10215/05AA	-	200	147		283	219	206	197	188	182	179	175	172	169	160	143	116
SS 10215/06AA	-	250	185		343	266	250	239	229	222	218	214	210	206	196	176	142
SS 10215/06A	-	250	185		352	274	257	246	237	230	226	223	219	215	206	186	152

Performans eğrileri Performance Curves 1 – 6

